ELMALUB SERIES · MOTOR BEARING GREASE

Elmalub L255

通用型电机轴承润滑脂

采用特殊合成基础油，添加几种特殊稠化剂混合精制而成，在轴承滚动体与内外圈之间形成连续润滑油膜。

宽温 -25~170℃ | 20kg 桶装 | 保质期 5 年



电机轴承润滑应用示意

>200℃	100 cSt	2500 N	265–295
滴点 ASTM D-2265	粘度 @40℃	四球测试 ASTM D2596	锥入度 ASTM D-217

产品描述 PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Elmalub L255 通用型电机轴承润滑脂是采用特殊合成基础油，并添加几种特殊稠化剂混合精制而成的。通过在轴承滚动体、内外圈之间形成连续润滑油膜，隔离金属摩擦副，降低摩擦损耗、带走摩擦热量，同时隔绝粉尘、水汽，防止轴承锈蚀与磨损。

性能特点 KEY FEATURES

高低温适应
适应性好，具有高低温性能，可在室内外、南北方通用。

抗磨稳定
抗磨性好，不甩油、不乳化、不流失，不含有固体润滑物。

长效抗氧化
长期使用后，外观颜色、酸碱度变化小，无明显氧化现象。

微观修复降噪
能对润滑表面进行微观修复，减少震动，降低摩擦噪音。

低力矩节能
启动力矩小，运转力矩低，功耗少，温升低。

应用与包装 APPLICATION & PACKAGING

推荐应用
设计用于大、中、小各类型号的风机轴承，尤其更适合于 H 型电机、转速较高的二级电机以及大型电机轴承。

包装方式
包装规格 **20kg / 桶装**
订货号 **234131**
产品编号 **E001**
版本号 **VG10085**

典型数据 TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @77°F（25°C）	0.89
滴点 ASTM D-2265	>200°C
粘度 cSt @40°C	100
锥入度 ASTM D-217 @25°C	265-295
四球测试 ASTM D2596，N	2500
工作温度 °C	-25 ~ 170
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email：info@seivio.cn
Tel：0756-6840696

SEIVIO © 版权所有 · 版本号 VG10085 · 2026.01.02