编号 G001

Gealub B014

准双曲面齿轮专用润滑脂

HYPOID GEAR SPECIAL LUBRICANT

由全合成基础油、复合皂稠化，配以抗氧化、抗磨等添加剂经特殊工艺制成。专为高接触应力、带滑动摩擦的准双曲面锥齿轮而开发。



-40 ~ 200℃
工作温度范围

> 230℃
滴点 ASTM D-2265

3600 N
四球测试 ASTM D2596

01 性能特点

柔软回流
质地非常柔软，具有很好的回流性能，以及金属亲和力

降噪减震
油膜缓冲冲击载荷，有效降低齿轮传动噪音

强附着力
高速旋转离心力下不易被甩离齿面，持续附着于齿面

剪切自适应
随齿轮剪切速度增高而变稀，随剪切速度降低而变稠

热氧化安定
良好的热稳定性与热氧化安定性，长效保持性能

高效散热
冷却性能好、散热快，弥补传统润滑脂冷却效果差的缺点

02 推荐应用

适用于小型准双曲面减速机、螺旋伞齿轮机构、工程机械小型锥齿轮、部分机器人关节齿轮及自动化设备的润滑

准双曲面减速机 | 螺旋伞齿轮机构 | 工程机械锥齿轮 | 机器人关节齿轮 | 机床 | 自动化设备 | 斜锥齿轮

03 典型数据

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.91
滴点，ASTM D-2265	> 230°C
粘度，cSt @ 40°C	80
锥入度，ASTM D-217 @ 25°C	310 - 340
四球测试，ASTM D2596，N	3600
工作温度，°C	-40 ~ 200
保质期（未开封全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

04 包装方式

1kg · 罐装
订货号 084114

20kg · 桶装
订货号 084115

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

版本号：VG10085 2026.01.02 · SEIVIO © 版权所有