TUBULAR MOTOR GREASE · 全合成特种润滑脂

Cuszlub G167

管状电机专用润滑脂

专为电动卷帘 · 电动窗帘 · 车库卷闸门管状电机的行星减速齿轮而设计

产品描述

性能特点

消音降噪

优化剪切稳定性，抑制齿轮啮合产生的高频振动，从源头减少电机运行时的异响问题。

低启动转矩

降低电机启动转矩，减少启动电流波动，保障电机在频繁启停场景下运行稳定。

强附着力

附着力强，高速运转不易被离心力甩出，不易渗油漏油，持久保护齿轮副。

宽温油膜稳定

极强的油膜形成能力，高温下不软化甩出，低温下不变硬，避免启动卡顿。

典型数据

性能项目	典型数据
比重 @25°C（77°F）	0.89
滴点 ASTM D-2265	>200 °C
粘度 cSt @40°C	30
锥入度 ASTM D-217 @25°C	260–290
橡胶相容性 EPDM，ASTM D4289，%	1
四球测试 ASTM D2596，N	2000
工作温度 °C	-40 ~ 150
保质期（未打开全密封）	5 年

注：所给数据均为典型代表值，允许有不影响产品性能的轻微变化；信息如有更改，恕不另行通知。

推荐应用

电动卷帘、电动窗帘、遮阳篷、投影幕管状电机

车库卷帘门、百叶帘、蜂巢帘的管状行星减速齿轮、小型塑胶齿轮减速电机、智能家居微型电机齿轮箱

包装方式

1kg / 罐装
订货号 211178

20kg / 罐桶
订货号 21188

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司　Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn　Tel: 0756-6840696
版本号 VG10085 · 2026.01.02
SEIVIO © 版权所有