



电位器阻尼润滑脂

Cuszlub W216

合成油基 · 锂皂稠化 · 抗氧化防腐蚀配方

-20~180 °C

工作温度

2000 cst

粘度 @40°C

5 年

未开封保质期

AI生成



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

性能特点

KEY FEATURES



润滑减磨

减少转轴与滑柄的摩擦，延长电位器使用寿命，降低磨损带来的接触杂音与跳变噪声。



阻尼手感

提供稳定的转动阻力，旋钮不会轻飘自转，抗震动移位，定位稳定可靠。



绝缘防护

脂体本身不导电，不会造成短路；防锈、防潮，不腐蚀电位器塑料外壳与金属转轴。



胶体稳定

胶体结构稳定，不易渗油、挥发，不会流到电阻碳膜上污染电路。

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25°C)	0.89
滴点, ASTM D-2265	无
粘度, cSt @ 40°C	2000
锥入度, ASTM D-217 @ 25°C	265-295
四球测试, ASTM D2596, N	2000
工作温度, °C	-20 ~ 180
保质期 (未开封全密封)	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。



推荐应用

旋转电位器、直滑电位器，如音响功放音量旋钮、仪器调节旋钮。



包装方式

20kg / 桶装

订货号：236505

