

DRILL CHUCK PRECISION LUBRICATION

Drichlub J621

在高离心力、振动负荷及频繁调节的工况下，维持稳定的扭矩传递与精度保持

-20 ~ 250 °C

工作温度范围

> 250 °C

滴点 ASTM D-2265

5000 N

四球测试 ASTM D2596

PRODUCT DESCRIPTION

产品描述

塞维欧 Drichlub J621 钻夹头专用润滑剂，由特殊皂稠化剂稠化耐热性优异的合成油，并加入抗氧化、防腐蚀等多种添加剂，经特殊工艺精制而成。其核心功能是在高离心力、振动负荷及频繁调节的工况下，维持稳定的扭矩传递与精度保持。

压力分油率控制在 5% 以内，有效避免因油脂硬化导致的夹紧力衰减

RECOMMENDED APPLICATIONS

推荐应用

用于承受极端压力、脉冲负载和/或振动、摆动运动的各种机器零件。卡盘夹头需要高精度和稳定的夹持力，夹持力不足将导致工具或工件松脱。



钻夹头

对钻夹头有优良的润滑效果，维持稳定的扭矩传递与精度保持



卡盘夹头

改进卡盘部件的滑行性能，确保夹持力的稳定性

PERFORMANCE FEATURES

性能特点



超精细固体润滑

柔软具有一定的渗透力，为摩擦表面提供边界润滑



极压抗磨 · 减震降噪

兼具良好的高温稳定性与氧化安定性，长效保护部件



防微动腐蚀

防止胶合与爬行现象，减少微动腐蚀的形成



适应低速高压工况

在低滑动速度、高压力的条件下，有效抑制微动腐蚀发生



百万次往复验证

100 万次测试后锥面摩擦系数衰减率低于 15%，重复定位精度偏差 ≤0.02mm



恒定夹紧力

独特的抗磨与剪切稳定性，提供高精度、恒定的夹紧力

TYPICAL DATA

典型数据

数据来源于产品 TDS

性能项目	典型数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.93
滴点 ASTM D-2265	> 250
粘度 cSt @ 40°C	150
锥入度 ASTM D-217 @ 25°C	260 – 290
四球测试 ASTM D2596, N	5000
工作温度 °C	-20 ~ 250
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

PACKAGE & ORDERING

包装方式



1kg / 罐装

订货号 490320



20kg / 桶装

订货号 490321



比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
SEIVIO © 版权所有

Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696
VG10085 · 2026.01.02

