



Lswdlub J442

离心机支撑轴颈转轴润滑脂

高性能全合成配方 · 专为离心机主轴与支撑轴颈（轴颈 + 轴承）部位研制

滴点 > 250 °C

工作温度 -20 ~ 220 °C

四球测试 3000 N



产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Lswdlub J442 是采用**高性能全合成基础油**，添加抗氧、防锈等多种添加剂，以**特殊皂基稠化**精制而成的专用润滑脂，用于离心机主轴与支撑轴颈（滑动轴颈 / 轴承位）部位，润滑卧螺、碟片、沉降离心机的主轴支撑（轴颈 + 轴承）。

性能特点

PERFORMANCE



隔开金属接触面

在轴颈与轴承之间隔开金属接触面，减少高速、重载工况下的磨损



抑制轴承温升

减少摩擦生热，抑制轴承温升，防止润滑脂高温碳化失效



附着稳定不甩脂

良好的机械稳定性与附着力，高速运转下不易被甩掉



抑制微振磨损

针对轴颈与轴承配合面的微幅振动场景，有效抑制氧化磨损颗粒生成

推荐应用

APPLICATIONS

适用于各类工业设备的支撑轴颈、主转轴及配套调心滚子轴承部位



化工固液分离离心机



食品行业分离离心机



冶金行业脱水离心机

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重 @ 77°F (25°C)	0.90
滴点 · ASTM D-2265	> 250 °C
粘度 cSt @ 40°C	150
锥入度 · ASTM D-217 @ 25°C	265 - 295
四球测试 · ASTM D2596	3000 N
工作温度	-20 ~ 220 °C
保质期（未打开全密封）	5 年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式

PACKAGING



1 kg / 罐装

订货号 132560



20 kg / 罐桶

订货号 132561

