



HIGH-TEMPERATURE ANTI-SEIZE COMPOUND

Boltlub C660

铜基螺栓防卡润滑膏

Copper-Based Anti-Seize Lubricating Paste for Bolts & Threaded Connections

-30~1100℃

工作温度范围

μ 0.15

螺纹摩擦系数

4800 N

四球极压测试



01 产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

塞维欧 Boltlub C660 铜基螺栓防卡润滑膏采用耐高温基础油、超细固体润滑铜粉与防锈防腐添加剂组成，是专为金属螺栓、螺纹连接件设计的特种高温防烧结润滑膏，也被称为螺纹防卡剂、高温抗咬合剂。依靠固体润滑成分在接触面形成隔离防护膜，避免高温高压工况下螺纹发生烧结、咬死、锈蚀，保障螺栓可反复轻松拆装。

02 性能特点

KEY FEATURES



防咬合 · 防烧结

防咬合、防烧结、防锈防腐、装配润滑，稳定拧紧扭矩



高温后易拆卸

长期高温工况后，螺栓依然可以轻松拆卸



隔离冷焊防护

避免高温高压下金属直接接触，发生冷焊与烧结



防锈耐腐蚀

保护螺栓基体不被锈蚀粘连，耐受水淋、稀酸碱等腐蚀环境

03 典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重, @ 77°F (25°C)	1.40
滴点, ASTM D-2265	无
初始分离扭矩, Nm	120
锥入度, ASTM D-217 @ (25°C)	250-280
摩擦系数, 螺纹测试 - μ型螺纹	0.15
四球测试, ASTM D2596, N	4800
工作温度, °C	-30 ~ 1100
保质期 (未打开全密封)	5年

所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化；在正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

04 推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS



汽车

轮毂螺栓、排气歧管螺丝、氧传感器螺纹、刹车部件螺丝



工业

锅炉、蒸汽管道法兰螺栓、高温炉紧固件、注塑机射嘴螺纹、石化及电厂高温螺栓



机械维修

高温设备、重载且需要定期拆装的螺纹连接件



包装方式 1kg / 罐装

版本号 VG10085 · 2026.01.02

订货号 745630

