比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司
Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd

产品编号 C055

液压油缸专用特种润滑脂

Cylilub M135

液压油缸润滑脂

HYDRAULIC CYLINDER LUBRICANT

长效边界润滑 | 辅助密封 | 防锈防尘 | 抗剪切

产品描述

PRODUCT DESCRIPTION

-40 ~ 150℃	>200℃	5 年
工作温度范围	滴点 ASTM D-2265	保质期（未开封全密封）

润滑部位示意

LUBRICATION POINTS

作用于活塞杆、杆端密封区、导向支撑环等油液难以持续覆盖的外露往复运动界面

性能特点

KEY FEATURES

抗油雾稀释
在液压油雾浸润环境下不溶解、不乳化，稀释率可控制在 5% 以内

密封材料相容
与丁腈橡胶（NBR）、氟橡胶（FKM）等油缸常用密封材料相容性优异

抑制温升
有效降低油缸运转中的温升，防止过热氧化问题

降噪与精准控制
能够减小摩擦时产生的噪音，提供精确的运动控制

长效留存
在活塞杆往复运动过程中不易被带离流失，可在摩擦界面长期留存

剪切稳定
具备良好的滑动剪切稳定与滚动剪切稳定特性，满足长效润滑

推荐应用

RECOMMENDED APPLICATIONS

工程机械
挖掘机、装载机的液压缸活塞杆密封区润滑防尘

冶金设备
连铸机拉矫辊液压油缸、液压剪刃导轨长效防护

港口机械
岸桥俯仰油缸、门机变幅机构支承销

精密伺服液压系统
注塑机合模机构铰链、顶出油缸杆端高频往复润滑

典型数据

TYPICAL DATA

性能	数据
颜色	目测
质地	光滑
气味	温和
比重，@ 77°F（25°C）	0.90
滴点，ASTM D-2265	>200
粘度，cSt @ 25℃	500
锥入度，ASTM D-217 @（25°C）	275-305
铜片腐蚀（100°C，24h）	1b
四球极压，烧结负荷，kgf	200
工作温度，℃	-40 ~ 150
保质期（未开封全密封）	5 年

注：所给数据资料均为典型代表值，允许有不影响其性能的轻微变化，正常生产过程中可能有不影响产品性能的调整，此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

包装方式 20kg/装 · 订货号 156830 · 版本号 VG10085（2026.01.02）

比瑟奴润滑材料（珠海）有限公司 Pseinu Lubricants (Zhuhai) Co., Ltd
Email: info@seivio.cn Tel: 0756-6840696

SEIVIO © 版权所有